

## CARACTÉRISTIQUES DES ÉCRANS INTERACTIFS SPEECHITOUCH ST-65-UHD-IR



### Interactivité

Technologie Tactile	Capteurs infrarouges de haute résolution
Outils tactile	Doigts, stylet ou objets solides
Systèmes d'exploitation	Windows XP / Vista / 7 / 8 / Mac
Pilotes	HID Plug and Play (Aucune installation nécessaire)
Logiciel (en option)	Logiciel eBeam Interact Windows / MAC
Nombre de touchés simultanés	Jusqu'à 10
Précision	2 mm
Temps de réponse	15 ms

### Ecran

Modèles (Diagonale)	65"/165,1 cm
Technologie	LED
Résolution maximale	3840 x 2160 (UHD)
Ratio d'affichage	16:9
Nombre de couleurs	1,07 milliards
Luminosité	360 cd/m <sup>2</sup>
Ratio de contraste natif	4000 : 1
Angle de vue	178°
Temps de réponse	5,5 ms
Taille du pixel / pitch	0,74 x 0,74 mm
Fréquence de rafraîchissement	120 Hz

### Dimensions

Taille sans pied	1567 x 949 x 103 mm
Poids	68 kg
Épaisseur de la vitre de protection	4 mm (verre trempé)
Configuration de montage	Norme VESA 600 x 400, M8

### Connectique

Entrées vidéo analogique	VGA, RCA (optionnel)
Entrées vidéo numériques	3xHDMI
Entrée audio	Jack 3.5 mm, AV
Sortie audio	Jack 3.5 mm, 2 canaux (10 W)
Port de contrôle	RS232 (9 broches)
Haut-parleur intégré	2 x 12 W Stéréo
Connexion USB	Pour l'interactivité

### Utilisation

Durée de vie moyenne de la dalle (MTBF)	30 000 heures
Température	0° à 35°C
Humidité	20% à 80% (sans condensation)
Consommation d'énergie (max)	212 W
Consommation en veille	<1 W

**Accessoires inclus** 2 Stylets /Câbles (USB, HDMI, VGA, Alimentations)

**Garantie** 2 ans (Retour atelier)