CARACTÉRISTIQUES DES ÉCRANS INTERACTIFS SPEECHITOUCH ST-70-HD-IR

Interactivité

Technologie Tactile	Capteurs infrarouges de haute résolution
Outils tactile	Doigts, stylet ou objets solides
Systèmes d'exploitation	Windows XP / Vista / 7 / 8 / Mac
Pilotes	HID Plug and Play (Aucune installation nécessaire)
Logiciel (en option)	Logiciel eBeam Interact Windows / MAC
Nombre de touchés simultanés	Jusqu'à 10
Précision	2 mm
Temps de réponse	17 ms

Ecran

Modèles (Diagonale)	70"/177,8 cm
Technologie	LED
Résolution maximale	1920 x 1080
Ratio d'affichage	16:9
Nombre de couleurs	16,7 millions
Luminosité	400 cd/m²
Ratio de contraste natif	4000 : 1
Angle de vue	178°
Temps de réponse	8 ms
Taille du pixel / pitch	0,807 x 0,807 mm
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz

Dimensions

Taille sans pied	1663 x 985 x 103 mm
Poids	77 kg
Epaisseur de la vitre de protection	4 mm (verre trempé)
Configuration de montage	Norme VESA 600 x 400, M8

Connectique

Entrées vidéo analogique	VGA, RCA (optionnel)
Entrées vidéo numériques	3xHDMI
Entrée audio	Jack 3.5 mm, AV
Sortie audio	Jack 3.5 mm, 2 canaux (10 W)
Port de contrôle	RS232 (9 broches)
Haut-parleur intégré	2 x 12 W Stéréo
Connexion USB	Pour l'interactivité

Utilisation

Durée de vie moyenne de la dalle (MTBF)	30 000 heures
Température	0° à 35°C
Humidité	20% à 80% (sans condensation)
Consommation d'énergie (max)	340 W
Consommation en veille	<1 W

Accessoires inclus

2 Stylets /Câbles (USB, HDMI, VGA, Alimentations)

Garantie

2 ans (Retour atelier)

Speechi